

## AQUAPEL

(2 KOMPONEN ADITIF BETON WATERPROOF - BASEMENT DENGAN TEKANAN AIR 2 METER)

### Fungsi :

Campuran BETON WATERPROOF, UNTUK BASEMENT & LAIN-LAIN dengan tekanan sampai 2 meter

### Dapat digunakan pada :

- Kolam renang diatas tanah, tangki air, STP dengan tekanan air 1-2m
- Lantai dan dinding semi-basement serta 1 basement dengan tekanan air 1 - 2m

### Cara Penggunaan :

- Jumlah air yang biasa digunakan dikurangi  $\pm 10\%$
- Campurkan KOMPONEN A bersamaan dengan air aduk rata
- Campurkan KOMPONEN B dan Anti-crack, aduk kembali selama 3 menit
- Beton siap dicor (dipadatkan menggunakan vibrator)



Contoh aplikasi

(tebal beton 15cm)

Beton dengan kandungan

Semen  $\pm 350$  Kg / m<sup>3</sup>

Per 25 Liter / Set

16,67 m<sup>2</sup>

coverage

Per 10 Liter / Set

6,67 m<sup>2</sup>

### Note :

- Gunakan waterstop disambungan beton
- Rawat dengan Cementaid CALCURE B\*R atau dengan siraman air selama 7 hari

### Kemasan :

25 Liter / Set (A - 20 Lt, B - 5 Lt)

dan 10 Liter / Set (A - 8 Lt, B - 2 Lt)

