

## REDSEAL BETON

(2 KOMPONEN ADITIF BETON WATERPROOF - BASEMENT DENGAN TEKANAN AIR 1 METER)

### Fungsi :

- Campuran BETON WATERPROOF, mencegah KELEMBABAN & mempercepat Pengerasan BETON

### Dapat digunakan pada :

- Lantai / dinding semi-besement dan 1 basement dengan tekanan air < 1 m
- Kolam ikan, septic tank, bak air (tekanan air < 1 meter)
- Lantai diatas tanah (untuk mencegah kelembaban)

### Cara Penggunaan :

- Jumlah air yang biasa digunakan dikurangi  $\pm 10\%$
- Campurkan KOMPONEN A bersamaan dengan air, aduk rata
- Campurkan KOMPONEN B, aduk kembali selama 3 menit
- Beton siap dicor (padatkan menggunakan vibrator)

Contoh aplikasi pada beton dengan kandungan semen  $\pm 350 \text{ Kg/m}^3$ , ketebalan 15 cm :

	Coverage
Per 15 Liter / Set	Per 6 Liter / Set
16,67 m <sup>2</sup>	6,67 m <sup>2</sup>

### Note :

- Gunakan waterstop disambungan beton
- Rawat dengan Cementaid CALCURE B\*R atau dengan siraman air selama 7 hari

### Kemasan :

6 Liter / Set (A -4 Lt, B-2 Lt)

