

## GLOSCOAT

### ANTI – LUMUT (WETLOOK) & MENGURANGI KARBONASI

#### Fungsi :

- Pelindung dari lumut, bercak putih dan mengurangi karbonasi
- Untuk tampilan mengkilap (weklook), tahan SAMPAI > 3 TAHUN
- Mencegah kelembaban dan penetrasi klorida
- Tersedia dalam berbagai warna



#### Dapat digunakan pada :

- Batu alam, beton, batu bata, batako, plesteran, logam, dan genteng beton

#### Cara Penggunaan :

- Permukaan harus bersih (kotoran, lumut, minyak) dan kering
- Aplikasikan dengan kuas atau spray, 2 kali coating (jarak antar coating 4 - 6 jam) dengan dosis sesuai porositas permukaan
- Untuk dinding aplikasikan secara horizontal
- Dosis 1000 ml per 1 - 6 m<sup>2</sup>



#### Contoh aplikasi :

##### Jenis Media

##### Coverage per 1 liter

##### coverage per 2,5 liter

-Beton, plesteran & logam	4 – 6 m <sup>2</sup>	10 – 15m <sup>2</sup>
-Batu bata & Batako	3 – 4 m <sup>2</sup>	7,5 – 10 m <sup>2</sup>
-Batuan alam berpori besar	1,5 – 2 m <sup>2</sup>	3,75 – 5 m <sup>2</sup>
-Batuan alam berpori halus, marmer & terazzo	2 – 3 m <sup>2</sup>	5 – 7,5 m <sup>2</sup>


#### Note :

Saat aplikasi, gunakan ventilasi yang baik dan jauhkan dari sumber api.

#### Tersedia Warna :



black



Clear  
(transparan)

#### Kemasan : 1000 ml & 2500 ml

