

WELDCRETE COATING *R

LAPISAN WATERPROOF, ELASTIS, TIDAK MUDAH RETAK DAN TAHAN LAMA

Fungsi :

- Lapisan waterproof sebelum pemasangan keramik pada toilet dan wet areas
- Perbaiki / aplikasi ulang waterproof coating pada :
 - Dak beton, teras dan talang beton
 - Kolam renang, kolam ikan, tangki air, septic tank dan bak air
 - Celah genteng, karpusan, nok dan talang air

Cara Penggunaan :

- Isi celah pipa dengan mortar waterproof (gunakan campuran 1 Kg WELDGROUT : 2,5 Kg semen : 5 Kg pasir silika halus, jika celah > 1 cm ; Gunakan campuran 1 Kg WELDGROUT : 3 Kg semen jika celah < 1 cm – (lihat spesifikasi produk WELDGROUT)
- Perbaiki keropos, retak dan buat siku – siku lantai / dinding (corner fillet) dengan menggunakan WELDGROUT mortar yang sama
- Bersihkan dan lembabkan permukaan (harus bebas dari debu, minyak dan kotoran Lainnya)
- Masukkan bahan cairan kedalam kaleng
- Campurkan bahan bubuk secara bertahap sambil diaduk sampai merata, hindari gumpalan (sebaiknya gunakan hand mixer)
- Aplikasikan lapisan pertama WELDCRETE COATING *R menggunakan kuas / roll (diaduk sambil aplikasi)
- Setelah lapisan pertama sudah kering, aplikasikan lapisan kedua dengan arah berlawanan (diaduk sambil aplikasi)
- Untuk mencegah retak, rawat permukaan lapisan terakhir dengan aplikasi CALCURE B*R atau dengan genangan / siraman air selama 7 hari

Note : untuk melindungi coating dari kerusakan abrasi atau gesekan, sebaiknya aplikasikan screed proteksi di atasnya

Contoh Aplikasi :

Coverage per 9 Kg WELDCRETE COATING *R (3,6 Kg cairan : 5,4 Kg bubuk) = 6-14 m²

Kemasan : 9 Kg



Dengan WELDCRETE COATING *R



Tanpa WELDCRETE COATING *R